



KÄYTTÖTARKOITUS

Luukkuja käytetään ullakolle johtavissa kulkuaukoissa osastoivina luukkuina, joiden palotekninen luokka on EI 60 tai EI 120.

Haitarityyppiset tikkaat ovat helposti vedettävissä esille, kun luukku avataan ja jälleen työnnettävissä kokoon käytön jälkeen ullakon puolelle.

Tikkaiden vakiomitta huonekorkeudelle n. 2700mm.

RAKENNE

Ovilevy ja karmi valmistetaan teräsohutelevystä.

Eristysmateriaalina käytetään paloluokiteltua eristettä.

MITOITUSTAULUKKO MODUULIMITTAISILLE LUUKUILLE (cm)

Koko	Rakenneaukon Mitat	Karmin ulkomitat	Karmin kyntemitat	Karmin valomitat	Koodi	Koodi
Vakiot	L4 x H4	L x H	L1 x H1	L3 x H3	EI 60	EI 120
8 M x 8 M	81 x 81	86 x 86	76 x 76	72 x 72	22005	22006
9 M x 8 M	91 x 81	96 x 86	86 x 76	82 x 72	22007	22008
9 M x 9 M	91 x 91	96 x 96	86 x 86	82 x 82	22009	22010

OVIENTÄSÄVARUSTEET

- Abloy-lukkorunko asennettuna 4197 (2297)	Koodi 11010
- Pintamaalaus RAL-värisävyyn	11029

MÄÄRITTELYESIMERKKI

Kyselyissä, työohjelmissa ja tilauksissa mainitaan luukun:

- | | |
|-----------------------|---|
| - palotekninen luokka | - ullakkoluukku EI 60 |
| - koko | - 8M x 8M |
| - lukumäärä | - 3 kpl |
| - lisävaruste | -pintamaalaus värisävyyn RAL9002.
Koodi 11029. |
| - lisävaruste | - Abloy lukkorunko 4190 asennettuna. |
| - huonekorkeus A | - 2700mm |